


Tablier pour volet automatique 

WING'System[®]

Surfaces latérales : innovation et sécurité



Hors d'eau



Immergé



Surface latérale
< 1,5 x 3 m



Adaptable



Systeme
breveté

Volets
à la NORME
NF P
90-308
conformes




Abriblue
Protégez, Profitez !

www.abriblue.com

Wing' System[®]

Solution unique, efficace, pratique, conforme.
Permet de bénéficier des avantages d'un volet de sécurité sur les bassins avec une surface latérale.



Innovation brevetée

WING System[®] est la solution exclusive développée par Abrisblue pour couvrir les surfaces latérales : escaliers, plages, pataugeoires, qui grâce à ce système deviennent sécurisables.

Avantageux

Le Wing System ouvre la possibilité d'installer un volet de sécurité conforme à la norme NF P 90-308 sur les bassins possédants des surfaces latérales. Il permet ainsi de bénéficier des nombreux avantages du volet : une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une utilisation de la piscine prolongée et à moindre coût. Une eau plus propre.

1 Fiable et sûr

Conforme à la norme Sécurité Piscines (NF P 90-308). Abrisblue, leader en Europe, a conçu et installé plus de 60 000 solutions volets.

2 Enroulement parfait & harmonieux

Le WING System[®] est articulé par rapport au tablier grâce à un système de charnières. Il se déploie par un simple mouvement de rotation.

Ensemble homogène & esthétique

Le WING System[®] est réalisé selon les mêmes procédés de fabrication et de contrôle que les tabliers.

3 Adaptable

La surface latérale à couvrir peut être de forme rectangulaire, roman, libre ou trapézoïdale.

Garantie
3
ans*

* Pour les lames et le système. Selon conditions générales de vente.

COLORIS



4 Coloris de lames au choix :
PVC Blanc / PVC Gris clair
PVC Sable / PVC Bleu.

SUR-MESURE

Les volets de sécurité Abrisblue sont uniques. Pour chaque projet, les conseils d'un professionnel installateur sont un gage de satisfaction.

Volets	Gamme hors d'eau et immergés ⁽¹⁾
Lames	Supportent une charge ponctuelle de 100 kg. Forte résistance aux UV.
Domaine d'application	Surface latérale standard < base 2,00 m x profondeur 1,00 m ⁽²⁾ . Surface latérale étendue < base 3,00 x profondeur 1,50 m.
Formes possibles	Roman - Forme libre - Rectangulaire - Trapézoïdale ⁽³⁾

⁽¹⁾ soumis à validation suivant type d'enrouleur.

⁽²⁾ Autres dimensions : nous contacter pour étude.

⁽³⁾ Soumis à validation.



Distributeur conseil