

Tablier pour volet automatique 

# WING'System<sup>®</sup>

## Surfaces latérales : innovation et sécurité



Hors d'eau



Immergé



Surface latérale  
< 1,5 x 3 m



Adaptable



Systeme  
breveté

Volets  
à la NORME  
NF P  
90-308  
conformes



  
**Ariblue**  
Protégez, Profitez !

[www.abriblue.com](http://www.abriblue.com)

# Wing' System<sup>®</sup>

Solution unique, efficace, pratique, conforme.  
Permet de bénéficier des avantages d'un volet de sécurité sur les bassins avec une surface latérale.



## Innovation brevetée

WING System<sup>®</sup> est la solution exclusive développée par Abrisblue pour couvrir les surfaces latérales : escaliers, plages, pataugeoires, qui grâce à ce système deviennent sécurisables.

## Avantageux

Le Wing System ouvre la possibilité d'installer un volet de sécurité conforme à la norme NF P 90-308 sur les bassins possédants des surfaces latérales. Il permet ainsi de bénéficier des nombreux avantages du volet : une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une utilisation de la piscine prolongée et à moindre coût. Une eau plus propre.

### 1 Fiable et sûr

Conforme à la norme Sécurité Piscines (NF P 90-308). Abrisblue, leader en Europe, a conçu et installé plus de 60 000 solutions volets.

### 2 Enroulement parfait & harmonieux

Le WING System<sup>®</sup> est articulé par rapport au tablier grâce à un système de charnières. Il se déploie par un simple mouvement de rotation.

### Ensemble homogène & esthétique

Le WING System<sup>®</sup> est réalisé selon les mêmes procédés de fabrication et de contrôle que les tabliers.

### 3 Adaptable

La surface latérale à couvrir peut être de forme rectangulaire, roman, libre ou trapézoïdale.

Garantie  
**3**  
ans\*

\* Pour les lames et le système. Selon conditions générales de vente.

## COLORIS



4 Coloris de lames au choix :  
PVC Blanc / PVC Gris clair  
PVC Sable / PVC Bleu.

## SUR-MESURE

Les volets de sécurité Abrisblue sont uniques. Pour chaque projet, les conseils d'un professionnel installateur sont un gage de satisfaction.

Volets	Gamme hors d'eau et immergés <sup>(1)</sup>
Lames	Supportent une charge ponctuelle de 100 kg. Forte résistance aux UV.
Domaine d'application	Surface latérale standard < base 2,00 m x profondeur 1,00 m <sup>(2)</sup> . Surface latérale étendue < base 3,00 x profondeur 1,50 m.
Formes possibles	Roman - Forme libre - Rectangulaire - Trapézoïdale <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> soumis à validation suivant type d'enrouleur.

<sup>(2)</sup> Autres dimensions : nous contacter pour étude.

<sup>(3)</sup> Soumis à validation.



Distributeur conseil